

CD-COD 110X110 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywki oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kanał kablowy, narożnik kanału, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Nr zam.	2589460000
Typ	CD-COD 110X110 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601299
Ilość	8 m

CD-COD 110X110 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	1 513 g	Szerokość	110 mm
Szerokość (cale)	4,331 inch	Wysokość	110 mm
Wysokość (cale)	4,331 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Informacje ogólne

Barwny	szary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Tak	Klasa palności wg UL 94	V-0
Normy	Zgodnie z DIN EN 50085	Odporny na wyładowania petzające	Tak
Odstępy nacięć	6 mm	Pokrywa	Tak
Przekrój użyteczny	11 020 mm ²	Szerokość nacięcia	4 mm
Wersja panela bocznego	rowkowany	Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane	tworzywo	Bez PCW/ołowiu

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001942	ETIM 7.0	EC001942
ECLASS 9.1	27-40-07-07	ECLASS 10.0	27-40-07-07
ECLASS 11.0	27-40-07-07		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------