

**CD-COD 110X110 4/6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Кабельный канал, угловой, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">2589460000</a>                                            |
| Тип              | CD-COD 110X110 4/6 GY                                                 |
| GTIN (EAN)       | 4050118601299                                                         |
| Кол.             | 8 м                                                                   |

## CD-COD 110X110 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 110 мм     | Высота (в дюймах) | 4,331 inch |
| Длина             | 2 000 мм   | Длина (в дюймах)  | 78,74 inch |
| Масса нетто       | 1 513 g    | Ширина            | 110 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 4,331 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C |
|--------------------------------|------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001942    | ETIM 7.0    | EC001942    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-07 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-07 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-07 |             |             |

## Общая информация

|                          |                                     |                                |                             |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Без отслеживания         | Да                                  | Версия боковой панели          | шлифованный                 |
| Вид монтажа              | привинченный, клееный, на заклепках | Галогены                       | Да                          |
| Гибкий кабельный канал   | Нет                                 | Класс пожаростойкости UL 94    | V-0                         |
| Крышка                   | Да                                  | Материал                       | ПВХ / без содержания свинца |
| Нормы                    | По стандарту DIN EN 50085           | Практическое сечение           | 11 020 mm <sup>2</sup>      |
| Расстояние между шлицами | 6 мм                                | Температурный диапазон вставки | -5...60 °C                  |
| Цветовой код             | серый                               | Ширина шлица                   | 4 мм                        |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|