

**CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Verdrahtungskanal Halogenfrei, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2589680000</a>                                               |
| Typ        | CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118603309                                                            |
| VPE        | 52 m                                                                     |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 21:30:30 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 25 mm    | Breite (inch) | 0,984 inch |
| Höhe         | 50 mm    | Höhe (inch)   | 1,969 inch |
| Länge        | 2.000 mm | Länge (inch)  | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 213 g    |               |            |

**Temperaturen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -25...105 °C |
|--------------------------|--------------|

**Allgemeine Angaben**

|                           |                               |                                |                    |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt                    | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                |
| Deckel                    | Ja                            | Einsatztemperaturbereich       | -25...105 °C       |
| Farbe                     | lichtgrau                     | Flexibler Verdrahtungskanal    | Nein               |
| Halogene                  | Nein                          | Kriechstromfest                | Ja                 |
| Montageart                | geschraubt, geklebt, genietet | Normen                         | Gemäß DIN EN 50085 |
| Nutzbare Querschnitt      | 985 mm <sup>2</sup>           | Schlitzabstand                 | 7,5 mm             |
| Schlitzbreite             | 5 mm                          | Werkstoff                      | PC-ABS             |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |             |             |

**Zulassungen**

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E500004 |

**Downloads**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a> |
|-------------------|----------------------|

### CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

---

---

---