

**CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Bezhalogenowy kanał kablowy, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">2589720000</a>                                                 |
| Typ        | CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118603354                                                              |
| Ilość      | 48 m                                                                       |

## CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 2 000 mm   | Długość (cale) | 78,74 inch |
| Masa netto       | 277 g      | Szerokość      | 37,5 mm    |
| Szerokość (cale) | 1,476 inch | Wysokość       | 37,5 mm    |
| Wysokość (cale)  | 1,476 inch |                |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -25...105 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Informacje ogólne

|                        |                                   |                                  |              |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Barwny                 | Jasnoszary                        | Elastyczny kanał kablowy         | Nie          |
| Halogenki              | Nie                               | Klasa palności wg UL 94          | V-0          |
| Normy                  | Zgodnie z DIN EN 50085            | Odporny na wyładowania petzające | Tak          |
| Odstępy nacięć         | 7,5 mm                            | Pokrywa                          | Tak          |
| Przekrój użyteczny     | 1 125 mm <sup>2</sup>             | Szerokość nacięcia               | 5 mm         |
| Wersja panela bocznego | rowkowany                         | Zakres temperatury stosowania    | -25...105 °C |
| rodzaj montażu         | przykręcany, klejony,<br>nitowane | tworzywo                         | PC-ABS       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E500004 |

## Pobieranie

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a> |
|-----------------|----------------------|

**CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 LTGY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

