

**CD-BO 60X60 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywki oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Dolna część kanału kablowego, 60 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">2589850000</a>                                               |
| Typ        | CD-BO 60X60 8/12 GY                                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118600902                                                            |
| Ilość      | 24 m                                                                     |

## CD-BO 60X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 2 000 mm   | Długość (cale) | 78,74 inch |
| Masa netto       | 613 g      | Szerokość      | 60 mm      |
| Szerokość (cale) | 2,362 inch | Wysokość       | 60 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,362 inch |                |            |

## Temperatury

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C |
|-------------------------------|------------|

## Informacje ogólne

|                               |                        |                                  |                                |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Barwny                        | szary                  | Elastyczny kanał kablowy         | Nie                            |
| Halogenki                     | Tak                    | Klasa palności wg UL 94          | V-0                            |
| Normy                         | Zgodnie z DIN EN 50085 | Odporny na wyładowania petzające | Tak                            |
| Odstępy nacięć                | 12 mm                  | Pokrywa                          | Tak                            |
| Przekrój użyteczny            | 3 080 mm <sup>2</sup>  | Szerokość nacięcia               | 8 mm                           |
| Szyny podłogowe               | 1                      | Wersja panela bocznego           | rowkowany                      |
| Zakres temperatury stosowania | -5...60 °C             | rodzaj montażu                   | przykręcany, klejony, nitowane |
| tworzywo                      | Bez PCW/ołowiu         |                                  |                                |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E500004 |

## Pobieranie

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a> |
|-----------------|----------------------|

**CD-BO 60X60 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

---

---

---