

CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Szeroki wybór kanałów kablowych pozwala na elastyczne konfigurowanie systemu prowadzenia kabli o stałej jakości. Duża dokładność wykonania wykrawanych otworów zgodnych z normą EN 50085-2-3 pozwala na precyzyjny montaż. Oprócz uchwytów pomagających w mocowaniu uprzednio zainstalowanych przewodów, optymalny mechanizm zamykający pozwala na łatwe zatrzaśnięcie pokrywy oraz zapewnia dobre jej dopasowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Bezhalogenowy kanał kablowy, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Nr zam.	2589860000
Typ	CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY
GTIN (EAN)	4050118603170
Ilość	16 m

CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	700 g	Szerokość	100 mm
Szerokość (cale)	3,937 inch	Wysokość	50 mm
Wysokość (cale)	1,969 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-25...105 °C
-------------------------------	--------------

Informacje ogólne

Barwny	Jasnoszary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Normy	Zgodnie z DIN EN 50085	Odporny na wyładowania petzające	Tak
Odstępy nacięć	7,5 mm	Pokrywa	Tak
Przekrój użyteczny	4 180 mm ²	Szerokość nacięcia	5 mm
Versja panela bocznego	rowkowany	Zakres temperatury stosowania	-25...105 °C
rodzaj montażu	przykręcany, klejony, nitowane	tworzywo	PC-ABS

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E500004

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
-----------------	----------------------

CD-HF 50X100 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

