

**HDC MRJ45 ABP MI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	RJ45 module, Штекерная вставка, RJ45, не требующая инструмента, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Номер для заказа	<a href="#">2592210000</a>
Тип	HDC MRJ45 ABP MI
GTIN (EAN)	4050118602340
Кол.	1 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 3:22:20 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**HDC MRJ45 ABP MI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	5,6 g
-------------	-------

**Температуры**

Предельная температура	-40 °C ... 70 °C
------------------------	------------------

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

**Общие данные**

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	8	Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0,8 kV	Прочность изоляции	10 <sup>12</sup> Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	50 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	1 A
Серия	ModuPlug	Степень загрязнения	3
Тип	Штифт	Требуемые вставные слоты	1
Циклы коммутации	750 (RJ45)		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Брошюра/каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**HDC MRJ45 ABP MI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

