

HDC MRJ45 B MI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Исполнение	RJ45 module, Штекерная вставка, RJ45, не требующая инструмента, EIA/TIA T568 B
Номер для заказа	2592230000
Тип	HDC MRJ45 B MI
GTIN (EAN)	4050118602388
Кол.	1 Шт.

HDC MRJ45 B MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	5,4 g
-------------	-------

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 70 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов		Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
	8	Прочность изоляции	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0,8 kV		10 ¹² Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	50 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	1 A
Серия	ModuPlug	Степень загрязнения	3
Тип	Штифт	Требуемые вставные слоты	1
Циклы коммутации	750 (RJ45)		

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Загрузки

Технические данные	STEP
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

HDC MRJ45 B MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

