

**HDC MRJ45 PCADP MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Ausführung | RJ45 Modul, Adaptermodul, RJ45 für Patchkabel |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2592260000</a>                    |
| Typ        | HDC MRJ45 PCADP MC                            |
| GTIN (EAN) | 4050118602364                                 |
| VPE        | 1 Stück                                       |

**HDC MRJ45 PCADP MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 5,7 g |
|--------------|-------|

**Temperaturen**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 70 °C |
|-----------------|------------------|

**Umweltanforderungen**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
|------------|------------------------------------------------|

**Allgemeine Daten**

|                                |                                  |                       |                  |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Baureihe                       | ModuPlug                         | Benötigte Steckplätze | 1                |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                              | Isolationswiderstand  | $10^{12} \Omega$ |
| Steckzyklen                    | 750 (RJ45)                       | Verschmutzungsgrad    | 3                |
| Werkstoff                      | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |                       |                  |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

**Downloads**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |
| Broschüre/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## HDC MRJ45 PCADP MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

