

**HDC MRJ45 PCADP MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | RJ45 module, Переходной модуль, RJ45, для соединительного кабеля |
| Номер для заказа | <a href="#">2592260000</a>                                       |
| Тип              | HDC MRJ45 PCADP MC                                               |
| GTIN (EAN)       | 4050118602364                                                    |
| Кол.             | 1 Шт.                                                            |

**HDC MRJ45 PCADP MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 5,7 g |
|-------------|-------|

**Температуры**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 70 °C |
|------------------------|------------------|

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
|------------|------------------------------------------------|

**Общие данные**

|                             |                          |                                           |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | Материал                 | Поликарбонат, армированный стекловолокном |
| V-0                         |                          |                                           |
| Прочность изоляции          | Серия                    | ModuPlug                                  |
| 10 <sup>12</sup> Ом         |                          |                                           |
| Степень загрязнения         | Требуемые вставные слоты | 1                                         |
| 3                           |                          |                                           |
| Циклы коммутации            |                          |                                           |
| 750 (RJ45)                  |                          |                                           |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

**Загрузки**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                     |
| Брошюра/каталог    | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**HDC MRJ45 PCADP MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

