

WIL-NT-STANDARD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Netzteil IP65 für WIL Standard Familie 85V-264V AC
Eingang, 24V DC Ausgang 400mA

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2598350000
Typ	WIL-NT-STANDARD
GTIN (EAN)	4050118611168
VPE	1 Stück

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Nettogewicht	293 g	Tiefe	34 mm
Tiefe (inch)	1,339 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-30 - 50°C
--------------------	------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Technische Daten

Montageart	Schraubmontage	Schutzart	IP65 im verriegelten Zustand
------------	----------------	-----------	------------------------------

Elektrische Daten

Nennspannung	24 V DC	Nennstrom	1,10 A
--------------	---------	-----------	--------

Netzteil / Ausgang

Anschluss technik	Schraubanschluss	Ausgangsleistung	10 W
Nennausgangsspannung	24 V DC	Ausgangsstrom, max.	0,4 A
Ausführung	Buchse	Anschlussgewinde	M12
Beschaltung	PIN 3: - (Blau), PIN 4: + (Schwarz)		

Netzteil / Eingang

Eingangsspannungsbereich AC	85...264 V AC	Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangssicherung (intern)	Ja	Anschluss technik	2-Leiter
Ausführung	Kabelende offen	Anschlussgewinde	ohne
Beschaltung	Blau -, Schwarz +		

Netzteil / Sicherheit

Sicherheitsnorm	SELV gemäß EN60950, EN 61347-2-13	Kurzschlusschutz	Ja
Überlastschutz	Ja	Übertemperaturschutz	Ja
Schutzklasse	II	Schutzkleinspannung	Ja

Technische Daten Kabel

Kabel Material	TPE	Mantelfarbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	PBT	Kabellänge	3 m
Aderquerschnitt	0,75 mm²		

Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial	PBT	Material Gewinding	CuZn vernickelt
----------------------	-----	--------------------	-----------------

WIL-NT-STANDARD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001959	ETIM 7.0	EC001959
ECLASS 9.0	27-11-06-40	ECLASS 9.1	27-11-06-40
ECLASS 10.0	27-11-06-40	ECLASS 11.0	27-11-06-40

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Broschüre/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)

WIL-NT-STANDARD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

