

**THM MULTIMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | systemy oznaczeniowe, Drukarka termotransferowa, Termotransfer, 300 DPI, MultiMark, węże termokurczliwe, rolki etykietek |
| Nr zam.    | <a href="#">2599430000</a>                                                                                               |
| Typ        | THM MULTIMARK                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118626377                                                                                                            |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                   |

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |             |
|------------------|------------|------------------|-------------|
| Ciężar           | 4 kg       | Głębokość        | 253 mm      |
| Głębokość (cale) | 9,961 inch | Masa netto       | 5 800 g     |
| Szerokość        | 253 mm     | Szerokość (cale) | 9,961 inch  |
| Wysokość         | 320 mm     | Wysokość (cale)  | 12,598 inch |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## systemy opisywania

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Interfejs                  | USB 2.0, Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metoda nadruku      | Termotransfer                                   |
| Objęte zakresem dostawy    | THM MultiMark, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilania sieciowego, Wtyk Euro, Wtyk US, Wtyczka UK, Sterownik drukarki, Oprogramowanie M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW taśma kolorowa, RIBBON MM 110/360 SW taśma kolorowa, Rdzeń taśmy kolorowej, Rolka drukarki, Rolka dociskowa | Oprogramowanie      |                                                 |
| Rozdzielczość druku, maks. | 300 DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                 | M-Print® PRO                                    |
| Zasilanie                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | system operacyjny   | THM MultiMark                                   |
|                            | 100 - 240 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10   |
| szybkość druku             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | typ znacznika       | MultiMark, węże termokurczliwe, rolki etykietek |
|                            | max. 150 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                 |
| zasilanie bateriami        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | założenia systemowe | PC with operating system Windows 7, 8 or 10     |
|                            | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                 |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000610    | ETIM 7.0    | EC000610    |
| ECLASS 9.0  | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1  | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">China RoHS Declaration</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">THM MULTIMARK</a>                                                       |