

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Automation Products - u-remote IP67, Sensor/ Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3
Best.-Nr.	2599670000
Typ	UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12
GTIN (EAN)	4050118625059
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 04:45:55 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	60 mm	Breite (inch)	2,362 inch
Gewicht	970 g	Höhe	43 mm
Höhe (inch)	1,693 inch	Länge	225 mm
Länge (inch)	8,858 inch	Nettogewicht	1.110 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	UL 94	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Modulvarianten	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge	Schutzart	IP67

Anschlüsse

E/A Anschlüsse	8x M12 Buchse 5-polig, A-codiert	Feldbus (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45
Feldbus (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45	Versorgungsspannung (AUX-IN)	PushPull-Power
Versorgungsspannung (AUX-OUT)	PushPull-Power		

Digitale Ausgänge

Anzahl	8	Kurzschlussfest	Ja
Schaltfrequenz Lampenlast		Schaltfrequenz induktive Last	0,2 Hz ohne Freilaufdiode, 500 Hz ohne geeignete Freilaufdiode
	10 Hz		
Schaltfrequenz ohmsche Last		max. Strombelastbarkeit je Ausgangssignal	2 A
max. Summenstrom Ausgänge	2 A pro Kanal, 16 A pro Modul	Überlastschutz	Ja

Digitale Eingänge

Abschaltenergie (induktiv)	< 150 mJ / Kanal	Anzahl	8
EingangsfILTER	Eingangsverzögerung einstellbar von 0 bis 20 ms	Eingangsspannung High	> 11 V
Eingangsspannung Low	< 5 V	Eingangstyp	P-schaltend, Typ 2 gem. IEC 61131-2
Schutzschaltung	Konstantstrom mit thermischer Abschaltung und automatischer Wiedereinschaltung	Sensor-Anschluss	2-Leiter, 3-Leiter + FE, M12, 5-polig, A-codiert
Sensor-Versorgung	500 mA	Überlastschutz	Ja

Versorgungsspannung

Betriebsspannung	24 V	Grenzwerte	18 V DC ... 30 V DC
Verpolungsschutz	Ja	max. Summenstrom Modul	150 mA

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Erstellungs-Datum 17. April 2021 04:45:55 MESZ

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E141197

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Engineering-Daten	STEP
Produktänderungsmitteilung	UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12_Release-Notes_2599670000
Software	FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5 GSDML UR67_V14_PUSH_PULL_CU
Anwenderdokumentation	MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format