

**UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Automation Products - u-remote IP67, Aktywny rozdzielnik czujnik / element wykonawczy, PROFINET V2.3 |
| Nr zam.    | <a href="#">2599670000</a>                                                                           |
| Typ        | UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118625059                                                                                        |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                               |

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 04:53:45 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                |            |                  |            |
|----------------|------------|------------------|------------|
| Ciężar         | 970 g      | Długość          | 225 mm     |
| Długość (cale) | 8,858 inch | Masa netto       | 1 110 g    |
| Szerokość      | 60 mm      | Szerokość (cale) | 2,362 inch |
| Wysokość       | 43 mm      | Wysokość (cale)  | 1,693 inch |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## dane ogólne

|                         |       |                             |                                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94 | UL 94 | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy            |
| Stopień ochrony         | IP67  | Warianty modułu             | 8 wejść cyfrowych, 8 wyjścia cyfrowe |

## napięcie zasilające

|                                                 |      |                             |                     |
|-------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------|
| Zabezpieczenie przez pomieszczeniem<br>biegunów | Tak  | maks. prąd całkowity modułu | 150 mA              |
| napięcie robocze                                | 24 V | wartości graniczne          | 18 V DC ... 30 V DC |

## wejścia cyfrowe

|                                 |                                                                                             |                        |                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Energia wyłączenia (indukcyjne) | < 150 mJ / kanał                                                                            | Liczba                 | 8                                                            |
| Ochrona przeciwprzeciążeniowa   | Tak                                                                                         | Przyłącze czujnika     | 2-przewodowe, 3 przewody + FE, M12, 5-biegunowe, Kodowanie A |
| Typ wejścia                     | Komutacja P, Typ 2 zgodnie z IEC 61131-2                                                    | filtr wejściowy        | Input delay adjustable from 0 to 20 ms                       |
| napięcie wejściowe High         | > 11 V                                                                                      | napięcie wejściowe Low | < 5 V                                                        |
| układ ochronny                  | Prąd stały z bezpiecznikiem termicznym automatycznie i automatycznym ponownym uruchomieniem | zasilanie czujnika     | 500 mA                                                       |

## wyjścia cyfrowe

|                                                  |                                                                 |                                                |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Liczba                                           | 8                                                               | Ochrona przeciwprzeciążeniowa                  | Tak   |
| częstotliwość przełączania obciążenie indukcyjne | 0,2 Hz bez diody upustowej, 500 Hz z odpowiednią diodą upustową | częstotliwość przełączania obciążenie lampowe  | 10 Hz |
| częstotliwość przełączania obciążenie omowe      | 500 Hz                                                          | maks. obciążalność prądowa na sygnał wyjściowy | 2 A   |
| maks. prąd całkowity wyjść                       | 2 A na każdy kanał, 16 A na moduł                               | odporne na zwarcie                             | Tak   |

## złącza

|                               |                                       |                                |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| magistrala obiektowa (BUS-IN) | V14 PushPull RJ45                     | magistrala obiektowa (BUS-OUT) | V14 PushPull RJ45 |
| napięcie zasilające (AUX-IN)  | PushPull-Power                        | napięcie zasilające (AUX-OUT)  | PushPull-Power    |
| złącza I/O                    | 8x M12 styk żeński 5-biegunowy, kod A |                                |                   |

**UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001597    | ETIM 7.0    | EC001597    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-26-02 | ECLASS 9.1  | 27-24-26-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-26-02 | ECLASS 11.0 | 27-24-26-02 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E141197 |

**Pobieranie**

|                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">UR67_EU Declaration of Conformity PN45</a>                                                              |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                |
| Powiadomienie o zmianie produktu             | <a href="#">UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes</a><br><a href="#">UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12_Release-Notes_2599670000</a> |
| Oprogramowanie                               | <a href="#">FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5</a><br><a href="#">GSDML UR67_V14_PUSH_PULL_CU</a>                    |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">MANU UR67 PN-V14 DE</a><br><a href="#">MANU UR67 PN-V14 EN</a>                                          |
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                            |