

UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Automation Products - u-remote IP67, Aktywny rozdzielnik czujnik / element wykonawczy, PROFINET V2.3
Nr zam.	2599680000
Typ	UR67-PN-V14-CU-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118625042
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 04:53:50 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	965 g	Długość	225 mm
Długość (cale)	8,858 inch	Masa netto	1 124 g
Szerokość	60 mm	Szerokość (cale)	2,362 inch
Wysokość	43 mm	Wysokość (cale)	1,693 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67	Warianty modułu	16 wejść cyfrowych

napięcie zasilające

Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów	Tak	maks. prąd całkowity modułu	150 mA
napięcie robocze	24 V	wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC

wejścia cyfrowe

Energia wyłączenia (indukcyjne)	< 150 mJ / kanał	Liczba	16
Przylączy czujnika	2-przewodowe, 3 przewody + FE, M12, 5- biegunowe, Kodowanie A	Typ wejścia	Komutacja P, Typ 2 zgodnie z IEC 61131-2
filtr wejściowy	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	napięcie wejściowe High	> 11 V
napięcie wejściowe Low		układ ochronny	Prąd stały z bezpiecznikiem termicznym automatycznie i automatycznym ponownym uruchomieniem
	< 5 V		
zasilanie czujnika	500 mA		

złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45
napięcie zasilające (AUX-IN)	PushPull-Power	napięcie zasilające (AUX-OUT)	PushPull-Power
złącza I/O	8x M12 styk żeński 5- biegunowy, kod A		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Dane projektowe	STEP
Powiadomienie o zmianie produktu	UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes UR67-PN-V14-CU-16DI-12_Release-Notes_2599680000
Oprogramowanie	FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5 GSDML UR67_V14_PUSH_PULL_CU
Dokumentacja użytkownika	MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format