

UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	Automation Products - u-remote IP67, Концентратор сигналов, активный распределитель, PROFINET V2.3
Номер для заказа	2599680000
Тип	UR67-PN-V14-CU-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118625042
Кол.	1 Шт.

Дата создания 18 апреля 2021 г. 3:43:56 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	43 мм	Высота (в дюймах)	1,693 inch
Длина	225 мм	Длина (в дюймах)	8,858 inch
Масса	965 g	Масса нетто	1 124 g
Ширина	60 мм	Ширина (в дюймах)	2,362 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Основная информация

Варианты модулей	16 цифровых входов	Вид защиты	IP67
Класс пожаростойкости UL 94	UL 94	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением

Питающее напряжение

Защита от переплюсовки	Да	Модуль общего напряжения	150 mA
Пределы	18 V DC ... 30 V DC	Рабочее напряжение	24 V

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45	Fieldbus (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45
Питающее напряжение (AUX-IN)	PushPull-Power	Питающее напряжение (AUX-OUT)	PushPull-Power
Порт ввода/вывода	8xM12 розетка, 5-полюсная, A-кодировка		

Цифровой выход

Входной фильтр	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	Количество	16
Макс входящее напряжение	> 11 V	Мин входящее напряжение	< 5 V
Питание датчика	500 mA	Соединение датчика	2-проводн., 3 провода + FE, M12, 5-конт., A-кодировка
Схема защиты	Constant current with thermal switch-off and automatic restart	Тип входа	P-switching, Тип 2 по стандарту IEC 61131-2
Энергия выключения (индуктивная)	< 150 мДж/канал		

Классификации

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать
UL File Number Search E141197

UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[UR67_EU Declaration of Conformity PN45](#)

Технические данные

[STEP](#)

Уведомление об изменении продукта

[UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes](#)[UR67-PN-V14-CU-16DI-12_Release-Notes_2599680000](#)

Программное обеспечение

[FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5](#)[GSDML UR67_V14_PUSH_PULL_CU](#)

Пользовательская документация

[MANU UR67 PN-V14 DE](#)[MANU UR67 PN-V14 EN](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)