

**TRP 12VDC 1CO 16A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Abbildung ähnlich

- 1 Wechsler
- Kontaktmaterial: AgNi
- Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis 230 V UC
- Eingangsspannungen von 5 V DC bis 230 V UC mit farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weiß

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 12 V DC $\pm 20\%$ , Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Prüftaste: Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2618040000</a>                                                                                                                        |
| Typ        | TRP 12VDC 1CO 16A                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118670790                                                                                                                                     |
| VPE        | 10 Stück                                                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 17. April 2021 05:21:34 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## TRP 12VDC 1CO 16A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 12,8 mm    | Breite (inch) | 0,504 inch |
| Höhe         | 89,4 mm    | Höhe (inch)   | 3,52 inch  |
| Nettogewicht | 58 g       | Tiefe         | 87,8 mm    |
| Tiefe (inch) | 3,457 inch |               |            |

### Temperaturen

|                 |                                                               |                    |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C                                                | Betriebstemperatur | -40 °C...60 °C |
| Feuchtigkeit    | 5...95 % rel. Feuchte, T <sub>u</sub> = 40 °C, keine Betauung |                    |                |

### Bemessungsdaten UL

|                                      |                                                |                                      |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Einsatzhöhe                          | ≤ 2000 m, über N.N.                            | Umgebungstemperatur (Betrieb), max.  | 60 °C  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26                                         | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
| Leiterart                            | starre Kupferleiter, feindrähtige Kupferleiter | Verschmutzungsgrad                   | 2      |

### Steuerseite

|                                  |              |                                                               |                                 |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ansprech-/Rückfallspannung, typ. | 8 V / 3 V DC | Ansprech-/Rückfallstrom, typ.                                 | 21 mA / 5 mA DC                 |
| Nennleistung                     | 420 mW       | Nennsteuerspannung                                            | 12 V DC ± 20 %                  |
| Nennstrom DC                     | 33,3 mA      | Schutzschaltung                                               | Freilaufdiode, Verpolungsschutz |
| Spulenspannung Ersatzrelais      | 12 V DC      | Spulenspannung Ersatzrelais abweichend zur Nennsteuerspannung | Nein                            |
| Statusanzeige                    | LED grün     |                                                               |                                 |

### Lastseite

|                                  |              |                                  |                            |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| Ausschaltverzögerung             | ≤ 8 ms       | Dauerstrom                       | 16 A                       |
| Einschaltstrom                   | 30 A / 4 s   | Einschaltverzögerung             | ≤ 11 ms                    |
| Nennschaltspannung               | 250 V AC     | Schaltleistung AC (ohmsch), max. | 4000 VA                    |
| Schaltleistung DC (ohmsch), max. | 384 W @ 24 V | Schaltspannung DC, max.          | 250 V                      |
| max. Schaltfrequenz bei Nennlast | 0,1 Hz       | min. Schaltleistung              | 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V |

### Kontakt Daten

|                   |                   |                         |                                  |
|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Kontaktausführung | 1 Wechsler (AgNi) | Mechanische Lebensdauer | 30 X 10 <sup>6</sup> Schaltungen |
|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|

### Allgemeine Daten

|                                              |                               |            |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| Tragschiene                                  | TS 35                         |            |  |
| Prüftaste                                    | Nein                          |            |  |
| Mechanische Schaltstellungsanzeige           | Nein                          |            |  |
| Farbe                                        | schwarz                       |            |  |
| Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94 | Komponente                    | Gehäuse    |  |
|                                              | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0        |  |
|                                              | Komponente                    | Haltebügel |  |
|                                              | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0        |  |
|                                              | Komponente                    | Pusher     |  |
|                                              | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0        |  |

## TRP 12VDC 1CO 16A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Isolationskoordination

|                                     |                             |                                                 |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Bemessungsspannung                  | 300 V                       | Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite | ≥ 5,5 mm                     |
| Schutzart                           | IP20                        | Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite     | 1,2 kV <sub>eff</sub> / 5 s  |
| Spannungsfestigkeit offener Kontakt | 1 kV <sub>eff</sub> / 1 min | Spannungsfestigkeit zur Tragschiene             | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 Min. |
| Stehstoßspannung                    | 6 kV (1,2/50 µs)            | Verschmutzungsgrad                              | 2                            |
| Überspannungskategorie              | III                         |                                                 |                              |

### Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

|                        |                                        |                        |            |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|
| Normen                 | EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4 | Zertifikat-Nr. (DNVGL) | TAA00001E5 |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E141197                                |                        |            |

### Anschlussdaten

|                                                                                   |                     |                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Leiteranschlusstechnik                                                            | PUSH IN             | Abisolierlänge Bemessungsanschluss                                                | 9 mm                 |
| Klemmbereich, Bemessungsanschluss                                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> | Klemmbereich, min.                                                                | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, max.                                                                | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                              | AWG 26               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                              | AWG 14              | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. (AWG)                                 | AWG 26               |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. (AWG)                                 | AWG 14              | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)                                | AWG 26               |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)                                | AWG 14              | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,15 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), min.                   | 0,15 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, AEH (DIN 46228-1), max.                   | 1,5 mm <sup>2</sup> | Zwilling-Aderendhülse, min.                                                       | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Zwilling-Aderendhülse, max.                                                       | 1 mm <sup>2</sup>   | Klingenmaß                                                                        | 0,4 x 2,0 mm         |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0    | EC001437    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-01 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E141197 |

## TRP 12VDC 1CO 16A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">Beipackzettel / Package Insert – multilingual</a>           |
| Broschüre/Katalog                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                |


## TRP 12VDC 1CO 16A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Schaltbild




### Diagramm



### Diagramm



### Maßbild



## TRP 12VDC 1CO 16A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Sonstiges

### Type code TERMSERIES electromechanical relay versions



Typenschlüssel

Erstellungs-Datum 17. April 2021 05:21:34 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten