

**ESG-FO 9/17 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Gwarantowana duża trwałość: ESG**

Wielokolorowe etykiety różnych rozmiarów mają warstwę mocnego kleju, który zapewnia najlepszą możliwą adhezję do powierzchni podłoża. Dzięki podwójnej powłoce poliestrowej materiał podstawowy jest wysoce odporny na rozdarcia.

**Korzyści wynikające z zastosowania MultiMark**

- "Różne materiały spełniające różne wymagania"
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | ESG, Oznaczniki urządzeń, 9 x 17 mm, biały            |
| Nr zam.               | <a href="#">2620930000</a>                            |
| Typ                   | ESG-FO 9/17 MM WS                                     |
| GTIN (EAN)            | 4050118626056                                         |
| Ilość                 | 1 000 Szt.                                            |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## ESG-FO 9/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,55 mm    | Głębokość (cale) | 0,022 inch |
| Masa netto       | 0,075 g    | Szerokość        | 17 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,669 inch | Wysokość         | 9 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,354 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                    |                                                |                                   |                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Tak                                            | Barwny                            | biały                           |
| Halogenki                          | Nie                                            | Ilość na rolkę                    | 1 000                           |
| Klasa palności wg UL 94            | V-0                                            | Klej                              | Pianka PE z klejem akrylowym    |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Szpula z etykietami =<br>Oznaczniki urządzeń | Szerokość                         | 17 mm                           |
| Wielkość pola opisowego            | 9 x 17 mm                                      | Wykonanie                         | samoprzylepny,<br>bezhalogenowy |
| Zakres temperatury stosowania      | -30...80 °C                                    | tworzywo                          | poliester                       |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C                                          | zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C                          |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**ESG-FO 9/17 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

