

**HS-FR 3.2-6.4/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | Znaczniki kabli i przewodów, 3.2 - 6.4 mm, 24.9 x 10.3 mm, żółty                 |
| Nr zam.               | <a href="#">2621630000</a>                                                       |
| Typ                   | HS-FR 3.2-6.4/25 MM Y                                                            |
| GTIN (EAN)            | 4050118625417                                                                    |
| Ilość                 | 2 000 Szt.                                                                       |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HS-FR 3.2-6.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 0,77 mm    | Głębokość (cale) | 0,03 inch |
| Masa netto       | 0,3 g      | Szerokość        | 10,3 mm   |
| Szerokość (cale) | 0,406 inch | Wysokość         | 24,9 mm   |
| Wysokość (cale)  | 0,98 inch  |                  |           |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -55...125 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |              |                                   |                |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| Barwny                             | żółty        | Halogenki                         | Nie            |
| Szerokość                          | 10,3 mm      | Wielkość pola opisowego           | 10,3 x 24,9 mm |
| Zakres temperatury stosowania      | -55...125 °C | tworzywo                          | poliolefin     |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 125 °C       | zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C         |

## Markery przewodów i kabli

|                                             |                         |                                       |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                                   | Nie                     | Kurczliwość                           | 2:1               |
| Przekrój przyłącza przewodu                 | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks.    | 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.           | 1,5 mm <sup>2</sup>     | Zalecana temperatura obkurczania      | 90 °C             |
| Zewnętrzna średnica przewodu                | 3,2 - 6,4 mm            | Zewnętrzna średnica przewodu, maks.   | 6,4 mm            |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min.          | 3,2 mm                  | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 16            |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 10                  |                                       |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## HS-FR 3.2-6.4/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

