

**HS-FR 3.2-6.4/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | Маркировка проводов и кабелей, 3.2 - 6.4 mm, 49.8 x 10.3 mm, белый               |
| Номер для заказа    | <a href="#">2621800000</a>                                                       |
| Тип                 | HS-FR 3.2-6.4/50 MM W                                                            |
| GTIN (EAN)          | 4050118625240                                                                    |
| Кол.                | 1 000 Шт.                                                                        |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a> |

## HS-FR 3.2-6.4/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 49,8 мм    | Высота (в дюймах) | 1,961 inch |
| Глубина           | 0,77 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,03 inch  |
| Масса нетто       | 0,6 g      | Ширина            | 10,3 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,406 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -55...125 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                     |        |                                                    |              |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|
| Галогены                                            | Нет    | Наружный диаметр провода                           | 3,2 - 6,4 mm |
| Наружный диаметр провода, макс.                     | 6,4 мм | Наружный диаметр провода, мин.                     | 3,2 мм       |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 16       |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс.   | 6 mm²  | Поперечное сечение соединительного провода, мин.   | 1,5 mm²      |
| Рекомендуемая температура для усадки                | 90 °C  | Сечение соединительного провода                    | 1,5 - 6 mm²  |
| Степень усадки                                      | 2:1    |                                                    |              |

## Общие данные

|                                |                |                                |              |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| Галогены                       | Нет            | Материал                       | Полиолефин   |
| Размер маркировочной области   | 10,3 x 49,8 mm | Температурный диапазон вставки | -55...125 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 125 °C         | Температурный диапазон, мин.   | -55 °C       |
| Цветовой код                   | белый          | Ширина                         | 10,3 мм      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a>                    |
| Брошюра/каталог    | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**HS-FR 3.2-6.4/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

