

HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 9.5 - 19.1 mm, 49.8 x 30.4 mm, желтый
Номер для заказа	<u>2621870000</u>
Тип	HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625172
Кол.	400 Шт.
совместимый принтер	<u>2599430000</u> <u>2599440000</u> <u>1140490000</u>

Справочный листок технических данных



HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	49,8 мм	Высота (в дюймах)	1,961 inch
Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Масса нетто	1,6 g	Ширина	30,4 мм
Ширина (в дюймах)	1,197 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...125 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	9.5 - 19.1 mm
Наружный диаметр провода, макс.	19,1 мм	Наружный диаметр провода, мин.	9,5 мм
Поперечное сечение подключаемо провода AWG, макс.	-o AWG 2/0	Поперечное сечение подключаемог провода AWG, мин.	o AWG 6
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 70 mm ²		Поперечное сечение соединительно провода, мин.	ого 16 mm²
Рекомендуемая температура для усадки 90 °C		Сечение соединительного провода 16 - 70 mm²	
Степень усадки	2:1		

Общие данные

Галогены	Нет	Материал	Полиолефин
Размер маркировочной области	30.4 x 49.8 mm	Температурный диапазон вставки	-55125 °C
Температурный диапазон, макс	125 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	желтый	Ширина	30,4 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS COOTBETCTBOBATL

Загрузки

Технические данные	<u>EPLAN</u>
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

Справочный листок технических данных



HS-FR 9.5-19.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

