

D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Ассортимент продукции включает следующие модели:

- 90°, лежащая (горизонтальная) и 180°, стоящая (вертикальная)
- Конструкция фланца в виде высверленного отверстия, резьбовая гайка UNC 4-40 и резьбовая гайка UNC 4-40
- Маркированные контакты (номинальный ток: 3 А)
Процесс пайки: ТНТ (волной)
- Широкий ассортимент различных видов конструкции, также со встроенными светодиодами и контактными выводами для экранирования
- Упакованы в лоток (TY)
- Расширенный диапазон температур: от -55 до +85 °C для достижения максимальных значений рабочих характеристик

Основные данные для заказа

Исполнение	Данные OMNIMATE – разъем D-SUB, розеточная колодка, Болт с резьбой UNC 4-40, Фиксатор-защелка, Соединение ТНТ под пайку, Шаг в мм (P): 2.77 mm, Количество полюсов: 9, $\geq 50 \mu\text{m}$ Ni / $\geq 1 \mu\text{m}$ Au, ≤ 50 , PBT, армированное стекловолокно UL 94 V-0, черный, Лоток (ручная сборка)
Номер для заказа	2626700000
Тип	D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK
GTIN (EAN)	4050118663648
Кол.	90 Шт.
Упаковка	Лоток (ручная сборка)

D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота, мин.	12,55 мм	Глубина	20,6 мм
Глубина (дюймов)	0,811 inch	Масса нетто	8,278 g
Ширина	30,81 мм	Ширина (в дюймах)	1,213 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Упаковка

Упаковка	Лоток (ручная сборка)	Длина VPE	0 м
VPE с	0 м	Высота VPE	0 м

Системные характеристики

Боковая панель, свойства	Болт с резьбой UNC 4-40, Фиксатор-защелка		
Вид исполнения	розеточная колодка		
Диаметр монтажного отверстия (D)	1 мм		
Допуск на длину выводов под пайку	+0,25 / -0,25 mm		
Допуск на длину выводов под пайку	Нижний допуск с префиксом (показывает минимум)	-0,25	
	Верхний допуск с префиксом (показывает максимум)	+0,25	
	Допуск, единица	mm	
Количество полюсов	9		
Материал экрана	Сталь		
Монтаж на печатной плате	Соединение THT под пайку		
Поверхность экрана	луженый		
Серия изделия	Данные OMNIMATE – разъем D-SUB		
Техпроцесс пайки	Пайка вручную, Пайка волной припоя		
Угол вывода	90°		
Циклы коммутации	≤ 50		
Шаг в дюймах (P)	0,109 inch		
Шаг в мм (P)	2,77 мм		

Электрические свойства

Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	3 A
Объемное сопротивление	≤20 mΩ	Электрическая прочность, контакт / контакт	1000 V AC

Данные о материалах

Изоляционный материал	PBT, армированное стекловолокно UL 94 V-0	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал контактов	Фосфористая бронза	Поверхность контакта	Au (золото)
Структура слоев соединения под пайку	≥ 50 μ" Ni / ≥ 1 μ" Au	Структура слоев штепсельного контакта	≥ 50 μ" Ni / ≥ 1 μ" Au
Температура хранения, мин.	-20 °C	Температура хранения, макс.	85 °C
Рабочая температура, мин.	-20 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C

D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format


D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия



D-SUB F6.3 T09HU 3.2B2 TY BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Изображение в упакованном виде

Scale	Free
TOLERANCE	
X.	± 0.38
X.X	± 0.25
X.XX	± 0.13
DIM	TOL
X.°	$\pm 3^\circ$
X.X°	$\pm 1.0^\circ$
Angle	TOL



Dimensional drawing



Dimensions				
Positions	A	B	C	E
9	30.81	24.99	16.33	11.08
15	39.20	33.30	24.70	19.39
25	53.05	47.04	38.40	33.24
37	69.40	63.50	54.80	49.86

Unit: mm

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.