

AAM 1.5 YE FLASH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Электромонтаж в зданиях**

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка клеммы, 6.2 x 3.5 mm, желтый
Номер для заказа	2635520000
Тип	AAM 1.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674088
Кол.	40 Шт.

AAM 1.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	6,2 мм	Высота (в дюймах)	0,244 inch
Глубина	4,8 мм	Глубина (дюймов)	0,189 inch
Масса нетто	0,061 g	Ширина	3,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,138 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
--------------------------------	--------	------------------------------	--------

Характеристики материала

Материал	Полиамид PA 6.6	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01

Загрузки

Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format
-----------------	--