

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild





Flexibel

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Signalmodul
BestNr.	<u>2636080000</u>
Тур	HDC MHE 4X2 FP
GTIN (EAN)	4050118692822
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	7,15 mm	Breite (inch)	0,281 inch
Höhe	63 mm	Höhe (inch)	2,48 inch
Nettogewicht	26,419 g	Tiefe	70,5 mm
Tiefe (inch)	2,776 inch		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C	125 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Allgemeine Daten

Anzahl der Potentiale	2	Baureihe	ModuPlug
Bemessungsspannung (DIN EN	61984) 250 V	Bemessungsspannung nach UL/CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung (DIN	EN	Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	
61984)	4 kV	,	16 A
Benötigte Steckplätze	0,5	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolationswiderstand	10 ¹² Ω	Polzahl	4
Steckzyklen	≥ 500	Тур	Buchse
Verschmutzungsgrad		Werkstoff	Polycarbonat,
- 0	3		glasfaserverstärkt
Überspannungskategorie	III		

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss über		
	Modulrahmen		

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss		Anschlussart	PUSH IN mit
7 Ibiocheriango Berneceangeanecinaec	10 mm	, moonidodit	Betätigungselement
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen

UL File Number Search E92202

Downloads

Produktänderungsmitteilung	<u>Technical change - EN</u>
	<u>Technical change - DE</u>
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen

Produktbild







HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X2 MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X2 FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5

