

HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Uniwersalny**

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Moduł pneumatyczny
Nr zam.	2637340000
Typ	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
Ilość	1 Szt.

HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,45 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 80 °C
-----------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
------------	--

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 500	Klasa palności wg UL 94	V-0
Liczba biegunów	3	Typ	Złącze męskie, złącze żeńskie
Typoszeręg tworzywo	ModuPlug Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym	Wymagane otwory wtykowe	1

Wersja

Rodzaj przyłącza	złącze węża (układ pneumatyczny)
------------------	----------------------------------

Moduł pneumatyczny

Ciśnienie robocze modułu	8 bar	Wewnętrzna średnica węża, min.	1,6 mm
Wewnętrzna średnica węża, maks.	4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-20	ECLASS 9.1	27-44-02-20
ECLASS 10.0	27-44-02-20	ECLASS 11.0	27-44-02-20

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's declaration
Dane projektowe	STEP
Broshura/Katalog	Catalogues in PDF-format

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

