

PMI 638 primo

264639



PMIprimo - Motion control panel with 15" touchscreen, CODESYS runtime and TargetVisu installed/licensed, mastersystems: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, motion control: Dynamic curve calculation, CNC.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Resolución:	1024 x 768
Tipo de display:	TFT
Intensidad de color:	16,2 M
Pantalla táctil:	resistiva
Diagonal de display:	15.0 Zoll
Posibles aplicaciones PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Diagnóstico PNOZmulti;Diagnóstico PSS/SafetyBUS p
Número de interfaces Ethernet:	1
Número de interfaces RS 232:	1
Número de interfaces USB host:	2
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Sistema operativo:	Windows Embedded Compact 7
Dimensión Ancho:	412.0 mm
Dimensión de altura:	332.0 mm
Dimensión Profundidad:	81.9 mm
Peso bruto:	6860 g
Peso neto:	4510 g
Temperatura ambiente:	0 - 50 °C

Accesorios opcionales




261905

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP



261906

RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



269700

power connector PMI (3 pcs)



310300

Serial programming cable

265010

Zenon Operator Dev 1024

265210

Zenon Operator RT PMI