

**CABTITE BP 35MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Similar to illustration  
Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania  
niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach  
uszczelniających.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych),<br>Poliamid, czerwony, Wysokość: 35 mm, Szerokość:<br>35 mm, -60 °C...100 °C |
| Nr zam.    | <a href="#">2652480000</a>                                                                                                   |
| Typ        | CABTITE BP 35MM PA                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118662580                                                                                                                |
| Ilość      | 50 Szt.                                                                                                                      |

**CABTITE BP 35MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 35 mm      | Długość (cale) | 1,378 inch |
| Masa netto       | 9,1 g      | Szerokość      | 35 mm      |
| Szerokość (cale) | 1,378 inch | Wysokość       | 35 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,378 inch | Średnica       | 35 mm      |

**Temperatury**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -60 °C...100 °C |
|----------------------------|-----------------|

**Informacje ogólne**

|           |     |          |          |
|-----------|-----|----------|----------|
| Halogenki | Nie | tworzywo | Poliamid |
|-----------|-----|----------|----------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000879    | ETIM 7.0    | EC000879    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Broshura/Katalog         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |