

PMI v507

265507




PMIvisu, терминал оператора с 7" емкостным сенсорным экраном, предустановленное ПО PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, встроенное ПО PSS 4000 (OPC Server).

Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian)
Разрешение:	800 x 480
Тип дисплея:	TFT
Глубина цвета:	16,2 М
Дисплей с диагональю:	7.0 Zoll
Возможные применения PMI:	PSS/PSSu/PNOZmulti;Диагностика PNOZmulti;Диагностика PSS / SafetyBUSp
Число интерфейсов Ethernet:	1
Число интерфейсов RS-232:	1
Число USB-ведущих интерфейсов:	2
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Операционная система:	Windows Embedded Compact 7
Размер по ширине:	216.0 mm
Размер по высоте:	153.0 mm
Размер по глубине:	65.4 mm
Вес брутто:	2400 g
Вес нетто:	1390 g
Окружающая температура:	0 - 50 °C

Дополнительные принадлежности

	261905	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
	261906	RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
	269700	power connector PMI (3 pcs)
	269701	seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
	310300	Serial programming cable
	313100	SD Memory Card 512MB
	265010	Zenon Operator Dev 1024
	265210	Zenon Operator RT PMI

Подходящие продукты...



265352

PASvisu RT Clients 1 PMI



265362

PASvisu RT Logging PMI



265456

PASvisu RT Variables 500 PMI



265461

PASvisu RT Variables 1000 PMI



265466

PASvisu RT Variables 2000 PMI