

**CB-UVR 290/4.8 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Устойчивый к ультрафиолетовому излучению полиамид 6.6 гарантирует исключительную устойчивость наших специальных кабельных стяжек даже в условиях сильного УФ излучения. Превосходны для постоянного использования вне помещения.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | <a href="#">2659350000</a> |
| Тип              | CB-UVR 290/4.8 BK          |
| GTIN (EAN)       | 4050118682816              |
| Кол.             | 100 Шт.                    |

## CB-UVR 290/4.8 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |             |
|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| Высота            | 290 мм     | Высота (в дюймах) | 11,417 inch |
| Масса нетто       | 1,9 g      | Ширина            | 4,8 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 0,189 inch |                   |             |

## Температуры

|                                                 |             |                                                |        |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------|
| Температурный диапазон вставки                  | -40...85 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -40 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 105 °C      |                                                |        |

## Материал для электромонтажа

|                                |       |                                 |             |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| Галогены                       | Нет   | Диаметр кабеля, макс.           | 79 мм       |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-2   | Материал                        | Полиамид 66 |
| Открыть повторно               | Нет   | Предел прочности при растяжении | 220 N       |
| Температурный диапазон, макс.. | 85 °C | Температурный диапазон, мин.    | -40 °C      |
| Устойчивый к УФ-лучам          | Да    |                                 |             |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Брошюра/каталог                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

**CB-UVR 290/4.8 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

