

**CB-HTR 200/3.6 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Unsere hitzestabilisierten Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind für den dauerhaften Einsatz bei Temperatur bis +125 °C geeignet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659390000</a> |
| Typ        | CB-HTR 200/3.6 BK          |
| GTIN (EAN) | 4050118682854              |
| VPE        | 100 Stück                  |

**CB-HTR 200/3.6 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite       | 3,6 mm | Breite (inch) | 0,142 inch |
| Höhe         | 200 mm | Höhe (inch)   | 7,874 inch |
| Nettogewicht | 0,96 g |               |            |

**Temperaturen**

|                                |              |                                |        |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich       | -40...125 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 125 °C       |                                |        |

**Installationsmaterial**

|                                |             |                                |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2         | Einsatztemperaturbereich, max. | 125 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C      | Halogene                       | Nein   |
| Kabeldurchmesser, max.         | 50 mm       | UV-beständig                   | Keine  |
| Werkstoff                      | Polyamid 66 | Wieder zu öffnen               | Nein   |
| Zugfestigkeit                  | 150 N       |                                |        |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Broschüre/Katalog                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

### CB-HTR 200/3.6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

