

CB-VT 140/3.6 HF/V0 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Наши пламегасящие кабельные стяжки пригодны для окружающей среды с очень высокими требованиями к противопожарной защите. Они соответствуют стандарту EN45545 для использования в железнодорожных транспортных средствах.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2659500000
Тип	CB-VT 140/3.6 HF/V0 WT
GTIN (EAN)	4050118682960
Кол.	100 Шт.

CB-VT 140/3.6 HF/V0 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	140 мм	Высота (в дюймах)	5,512 inch
Масса нетто	0,6 g	Ширина	3,6 мм
Ширина (в дюймах)	0,142 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...85 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C
Температура при длительном использовании, макс.	85 °C		

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	35 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	150 N
Температурный диапазон, макс..	85 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

CB-VT 140/3.6 HF/V0 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

