

CB-VT 200/3.6 HF/V0 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации









Наши пламегасящие кабельные стяжки пригодны для окружающей среды с очень высокими требованиями к противопожарной защите. Они соответствуют стандарту EN45545 для использования в железнодорожных транспортных средствах.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	<u>2659510000</u>
Тип	CB-VT 200/3.6 HF/V0 WT
GTIN (EAN)	4050118682977
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



CB-VT 200/3.6 HF/V0 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	200 мм	Высота (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	0,96 g	Ширина	3,6 мм
Ширина (в дюймах)	0,142 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки		Температура при длительном		
. ,,	-4085 °C	использовании, мин.	-40 °C	
Температура при длительном				
использовании, макс.	85 °C			

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	50 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	150 N
Температурный диапазон, макс	85 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS Coor	
110110 0001	ответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ с	
соответствии	EU Declaration of Conformity
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

Справочный листок технических данных



CB-VT 200/3.6 HF/V0 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

	Germany
Изображения	www.weidmueller.com
B	
<u> </u>	