

**CB-VT 290/4.8 HF/V0 WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Unsere selbstverlöschende Kabelbinder eignen sich für Umgebungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen. Sie entsprechen der EN45545 und sind für den Einsatz in Schienenfahrzeugen geeignet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">2659530000</a> |
| Typ        | CB-VT 290/4.8 HF/V0 WT     |
| GTIN (EAN) | 4050118682991              |
| VPE        | 100 Stück                  |

## CB-VT 290/4.8 HF/V0 WT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Breite       | 4,8 mm | Breite (inch) | 0,189 inch  |
| Höhe         | 290 mm | Höhe (inch)   | 11,417 inch |
| Nettogewicht | 1,9 g  |               |             |

### Temperaturen

|                                |             |                                |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich       | -40...85 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 85 °C       |                                |        |

### Installationsmaterial

|                                |             |                                |       |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0         | Einsatztemperaturbereich, max. | 85 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C      | Halogene                       | Nein  |
| Kabeldurchmesser, max.         | 79 mm       | UV-beständig                   | Keine |
| Werkstoff                      | Polyamid 66 | Wieder zu öffnen               | Nein  |
| Zugfestigkeit                  | 220 N       |                                |       |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Broschüre/Katalog                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

## CB-VT 290/4.8 HF/V0 WT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

