

**FP ENC BSTS 155 2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Obudowy FieldPower® charakteryzują się wysoką odpornością konstrukcji i spełniają najwyższe wymagania dotyczące palności UL - klasy 5 VA.

- Moduł szyny montażowej „TS 35 PT6” i jednostka przyłączeniowa PT6 łatwo łączą się na zatrzask.
- Przegubowe uszczelnienia umożliwiają również stosowanie wstępnie zmontowanych kabli z wtyczką.
- Wersje w wysokiej obudowie umożliwiają montaż urządzeń.

Więcej informacji o uszczelnieniach kabli - patrz akcesoria.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Nr zam.    | <a href="#">2659760000</a> |
| Typ        | FP ENC BSTS 155 2M         |
| GTIN (EAN) | 4050118704730              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**FP ENC BSTS 155 2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 155 mm     | Głębokość (cale) | 6,102 inch |
| Masa netto       | 691,82 g   | Szerokość        | 196 mm     |
| Szerokość (cale) | 7,717 inch | Wysokość         | 196 mm     |
| Wysokość (cale)  | 7,717 inch |                  |            |

**Temperatury**

|                           |                |                            |       |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...85 °C | Temperatura eksploatacyjna | 85 °C |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000214    | ETIM 7.0    | EC000214    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-24-09 | ECLASS 9.1  | 27-14-24-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-24-09 | ECLASS 11.0 | 27-14-24-09 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Quick Guide FieldPower Enclosure Size 2</a><br><a href="#">Application Note ur20 FieldPower Size 2</a> |
| Broszura/Katalog         | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                           |

## FP ENC BSTS 155 2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

