

FP ENC BSTS 155 2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2659760000
Тип	FP ENC BSTS 155 2M
GTIN (EAN)	4050118704730
Кол.	1 Шт.

FP ENC BSTS 155 2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	196 мм	Высота (в дюймах)	7,717 inch
Глубина	155 мм	Глубина (дюймов)	6,102 inch
Масса нетто	691,82 g	Ширина	196 мм
Ширина (в дюймах)	7,717 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	85 °C
----------------------	----------------	---------------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ECLASS 9.0	27-14-24-09	ECLASS 9.1	27-14-24-09
ECLASS 10.0	27-14-24-09	ECLASS 11.0	27-14-24-09

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Quick Guide FieldPower Enclosure Size 2 Application Note ur20 FieldPower Size 2
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

FP ENC BSTS 155 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

