

HDC XX6A01 MMSXXXX-0115**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	
Nr zam.	2659970115
Typ	HDC XX6A01 MMSXXXX-0115
GTIN (EAN)	4050118682236
Ilość	1 Szt.

HDC XX6A01 MMSXXXX-0115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 125 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla 1,15 m

Halogenki Nie

izolacja spieniony

Średnica zewnętrzna 8,1 mm ± 0,5

Średnica zewnętrzna Średnica 8,1 mm

Znaki ±

Tolerancja 0,5

Dane ogólne

Długość kabla 1,15 m

Liczba biegunów 8

Prąd znamionowy 0,5 A

Szybkość przesyłania danych 10 Gbps

Wersja przeciwna Męskie

Wytrzymałość izolacji $\geq 10^8 \Omega$

napięcie znamionowe 50 V

Kategoria Cat. 6A

Powierzchnia styku Au (złoto)

Stopień zanieczyszczenia 2

Typ złącze męskie

Wersja strony modułu Męskie

kodowanie X

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599

ECLASS 9.0 27-06-03-07

ECLASS 10.0 27-06-03-07

ETIM 7.0 EC002599

ECLASS 9.1 27-06-03-08

ECLASS 11.0 27-06-03-07

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)Broshura/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)