

HDC XX6A01 MMSXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Kompakt

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
BestNr.	<u>2659970300</u>
Тур	HDC XX6A01 MMSXXXX-0300
GTIN (EAN)	4050118673654
VPE	1 Stück



HDC XX6A01 MMSXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

NI W	0.004		
Nettogewicht	0,001 g		
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Allgemeine Daten			
Ausführung Gegenseite	Stift	Ausführung Modulseite	Stift
Codierung	Х	Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Kabellänge	3 m	Kategorie	Cat. 6A
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Nennspannung	50 V
Nennstrom	0,5 A	Тур	Stift
Verschmutzungsgrad	2	Übertragungsrate	10 GBit/s
Technische Daten Kabe	I		
Außendurchmesser	8.1 mm ± 0.5		
Außendurchmesser	Durchmesser	8,1 mm	
	Vorzeichen	<u>±</u>	
	Toleranz	0,5	
Halogene	Nein		
Isolation	geschäumt		
Kabellänge	3 m		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			
F D .	CTED		
Engineering-Daten	STEP		

Broschüre/Katalog

Catalogues in PDF-format