

CD 80X80 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dobrze skonstruowane i zabezpieczone okablowanie stanowi podstawę prawidłowej instalacji, konserwacji i bezpiecznej eksploatacji. Te wymagania obowiązują w szczególności w odniesieniu do obszarów zagrożonych wybuchem. Zgodnie z normą DIN EN 60079-14, te kanały kablowe są przystosowane do prowadzeni kabli obwodów iskrobezpiecznych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Nr zam.	2662560000
Typ	CD 80X80 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685251
Ilość	24 m

CD 80X80 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	858 g	Szerokość	80 mm
Szerokość (cale)	3,15 inch	Wysokość	80 mm
Wysokość (cale)	3,15 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
-------------------------------	------------

Informacje ogólne

Barwny	niebieski	Klasa palności wg UL 94	V-0
Normy	Zgodnie z DIN EN 50085	Odstępy nacięć	6 mm
Szerokość nacięcia	4 mm	Zakres temperatury stosowania	-5...60 °C
tworzywo	Bez PCW/ołowiu		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format
------------------	--