

UV66-ADV-7-IPPC-1001.01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IPPC 1000 представляет собой встроенный промышленный панельный ПК начального уровня. Прочные и долговечные операционные сенсорные панели размером от 7 до 15,6 дюйма предлагаются с резистивным сенсорным или емкостным мультисенсорным экраном (базовая или расширенная версия).

Два порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой функции дистанционного включения по сети (Wake on LAN) и несколько портов USB обеспечивают возможность подключения IPPC 1000 на уровне современной техники. Для хранения данных в IPPC 1000 используется твердотельный диск объемом 60 ГБ и слот для карты CFast с внешним доступом. Устройства линейки IPPC 1000, имеющие в своем составе 64-разрядный четырехъядерный процессор Intel Celeron™ J1900 с частотой 2 ГГц, ОЗУ объемом 4 ГБ и операционную систему Windows 10 IoT Enterprise 2019, могут использоваться в различных областях применения.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленная панель-ПК, Размер дисплея 7", Емкостное касание, MultiTouch, Передняя защита IP 66
Номер для заказа	2665830000
Тип	UV66-ADV-7-IPPC-1001.01
GTIN (EAN)	4050118749564
Кол.	1 шт.

UV66-ADV-7-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	148 мм	Высота (в дюймах)	5,827 inch
Глубина	77,6 мм	Глубина (дюймов)	3,055 inch
Масса	1 800 g	Масса нетто	1 800 g
Ширина	204 мм	Ширина (в дюймах)	8,031 inch

Температуры

Температура хранения	-20 °C ... +60 °C	Рабочая температура	0 °C ... +50 °C
Влажность	80 % относительная влажность (без конденсации)		

Оборудование

Индикация материала	Стекло	Количество отображаемых цветов	16 M
Материал рамы	Алюминий	Размер	7 "
Разрешение	800 x 480	Сенсорный экран	емкостная, MultiTouch
Угол (вертикальный)	Верх: 80° / низ: 80°	Угол (горизонтальный)	Left: 80° / Right: 80°
Яркость	400 cd/m ²		

Общие данные

Вид защиты	IP66		
ОС	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit		
Потребляемый ток	Напряжение	24 V	
	Ток	1,13 A	
Электропитание	24 V DC (18-32 V DC) isolated		

Системные данные

Memory (RAM)		Интерфейсы сзади	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x Cfast slot
	4 ГБ, DDR3		
ОС	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	Память	60 GB mSATA SSD
Процессор	Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst)		

Классификации

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ECLASS 9.0	27-33-02-01	ECLASS 9.1	27-33-02-01
ECLASS 10.0	27-33-02-01	ECLASS 11.0	27-33-02-01

UV66-ADV-7-IPPC-1001.01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity - UV66-XXX-XX-IPPC-10XX.XX](#)

Пользовательская документация

[QGUI UV66 IPPC10XX](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)