

HDC MHP 70 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Исполнение	Power module
Номер для заказа	2668180000
Тип	HDC MHP 70 FC
GTIN (EAN)	4050118765892
Кол.	1 Шт.

HDC MHP 70 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	9,7 g
-------------	-------

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Версия

Вид соединения	Обжимное соединение	Длина снятия изоляции	Измерительное соединение	15 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	25 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.		6 mm ²

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение через рамку
-------------------------------------	---------------------------------

Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	2	Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV	Прочность изоляции	10 ¹² Ω
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	1 000 V	Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	70 A	Серия	ModuPlug
Степень загрязнения	3	Тип	Гнездо
Требуемые вставные слоты	1	Циклы коммутации	≥ 500

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's declaration
Технические данные	STEP
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

HDC MHP 70 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

