


A2C 2.5 PE DL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Rzędowa listwa zaciskowa do przewodu ochronnego, PUSH IN, 2.5 mm ² , zielony / żółty
Nr zam.	2674710000
Typ	A2C 2.5 PE DL
GTIN (EAN)	4050118716009
Ilość	50 Szt.

A2C 2.5 PE DL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość wraz z szyną DIN	37 mm	Masa netto	9,6 g
Szerokość	5,1 mm	Szerokość (cale)	0,201 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C		

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX)	TUEV16ATEX7909U	Nr certyfikatu (IECEx)	IECExTUR16.0036U
Maks. przekrój przewodu (ATEX)	2.5 mm ²	Maks. przekrój przewodu (IECEx)	2.5 mm ²

Informacje ogólne

Normy	IEC 60947-7-2	Szyna	TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12

dalsze dane techniczne

otwarte strony	z prawej strony
----------------	-----------------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	zielony / żółty
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	2,5 mm ²	Normy	IEC 60947-7-2
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x	0,77 W	Stopień zanieczyszczenia	3

parametry systemu

Liczba potencjałów	1	Liczba potencjałów w rzędzie	1
Szyna	TS 35	Funkcja PE	Tak
Funkcja PEN	Nie		

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania	10 mm
----------------------	-------

A2C 2.5 PE DL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Długość rurki dla AEH bez kołnierza z tworzywa sztucznego DIN 46228/1	Długość rurki	znamionowy	5 mm
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	znamionowy	0,25 mm ²
	Długość rurki	maks.	10 mm
		min.	6 mm
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	1 mm ²
Długość rurki dla AEH z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4	Długość rurki	maks.	12 mm
		min.	7 mm
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	1,5 mm ²
		maks.	2,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	6 mm
		min.	8 mm
Długość rurki dla podwójnej końcówki tulejkowej	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,34 mm ²
		maks.	0,14 mm ²
	Długość rurki	maks.	6 mm
		min.	12 mm
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	1 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	Długość rurki	maks.	8 mm
		min.	12 mm
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	2,5 mm ²
		maks.	1,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	12 mm
		min.	8 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,75 mm ²
	Długość rurki	maks.	12 mm
		min.	8 mm
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,75 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2,5 mm ² drutu, maks.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,5 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
Rodzaj przyłącza	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
Wielkość ostrza	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
Zakres zaciskania, maks.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
bliźniacza tulejka kablowa, maks.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
bliźniacza tulejka kablowa, min.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks.	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²
A3	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,14 mm ²
	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	min.	0,75 mm ²
		maks.	0,5 mm ²
	Długość rurki	maks.	2,5 mm ²
		min.	0,5 mm ²

A2C 2.5 PE DL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000901	ETIM 7.0	EC000901
ECLASS 9.0	27-14-11-41	ECLASS 9.1	27-14-11-41
ECLASS 10.0	27-14-11-41	ECLASS 11.0	27-14-11-41

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Broshura/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)