

UV66-BAS-10-IPPC-1001.01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zintegrowany model IPPC 1000 to podstawowy przemysłowy komputer panelowy. Solidne i trwałe panele dotykowe są dostępne w rozmiarach od 7 cali do 15,6 cala, w wersjach wielopunktowych rezystancyjnych i pojemnościowych (wersja BASIC lub ADVANCED).

Dwa złącza Ethernet 10/100/1000 Mbps z obsługą funkcjonalności „Wake on Lan” oraz liczne gniazda USB stanowią o prawdziwie nowoczesnych możliwościach łączności modelu IPPC 1000. Na potrzeby zapisu danych komputer IPPC 1000 został wyposażony w twardy dysk SSD o pojemności 60 GB oraz w dostępne od zewnątrz gniazdo karty CFast. 64-bitowy czterordzeniowy procesor Intel Celeron™ J1900 2 GHz, 4 GB RAM-u i system operacyjny Windows 10 IoT Enterprise 2019 sprawiają, że komputery z gamy IPPC 1000 sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Komputer pulpitu przemysłowego, Przekątna wyświetlacza 10,1", Dotykowy rezystancyjny, Stopień ochrony z przodu IP66
Nr zam.	2676450000
Typ	UV66-BAS-10-IPPC-1001.01
GTIN (EAN)	4050118750232
Ilość	1 Szt.

UV66-BAS-10-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	2 200 g	Głębokość	79 mm
Głębokość (cale)	3,11 inch	Masa netto	2 200 g
Szerokość	293 mm	Szerokość (cale)	11,535 inch
Wysokość	212 mm	Wysokość (cale)	8,346 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C ... +60 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C ... +50 °C
Wilgotność	80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)		

Dane ogólne

Pobór prądu	Napięcie	24 V
	Prąd	1,04 A
Stopień ochrony	IP66	
Zakres napięcia zasilania	Rodzaj napięcia	DC
	Napięcie, min.	18 V
	Napięcie, maks.	32 V
system operacyjny	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	
zasilanie	24 V DC (18 - 32 V DC) izolowany	

Dane systemowe

Interfejsy z przodu		Interfejsy z tyłu		2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Cfast slot	
		1x USB 2.0			
Memory (RAM)		4 GB, DDR3		Pamięć	
Procesor		Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst)		60 GB mSATA SSD	
		system operacyjny		Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	

Sprzęt

Ekran dotykowy	rezystancyjne	Ekspozycja materiału	tworzywo sztuczne
Kątowy (pionowy)	Góra: 88° / Dół: 88°	Kątowy (poziomy)	Lewy: 88° / Prawy: 88°
Liczba wyświetlanych kolorów	16 M	Luminancja	400 cd/m²
Materiał ramy	aluminium	rozdzielczość	1280 x 800
rozmiar	10.1 "		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

UV66-BAS-10-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[Declaration of Conformity - UV66-XXX-XX-IPPC-10XX.XX](#)

Dokumentacja użytkownika

[QGUI UV66 IPPC10XX](#)

Broszura/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)