

UV66-BAS-12-IPPC-1001.01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IPPC 1000 представляет собой встроенный промышленный панельный ПК начального уровня.

Прочные и долговечные операционные сенсорные панели размером от 7 до 15,6 дюйма предлагаются с резистивным сенсорным или емкостным мультисенсорным экраном (базовая или расширенная версия).

Два порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой функции дистанционного включения по сети (Wake on LAN) и несколько портов USB обеспечивают возможность подключения IPPC 1000 на уровне современной техники. Для хранения данных в IPPC 1000 используется твердотельный диск объемом 60 ГБ и слот для карты CFast с внешним доступом.

Устройства линейки IPPC 1000, имеющие в своем составе 64-разрядный четырехъядерный процессор Intel Celeron™ J1900 с частотой 2 ГГц, ОЗУ объемом 4 ГБ и операционную систему Windows 10 IoT Enterprise 2019, могут использоваться в различных областях применения.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленная панель-ПК, Размер дисплея 12,1", Резистивное касание, Передняя защита IP 66
Номер для заказа	2676470000
Тип	UV66-BAS-12-IPPC-1001.01
GTIN (EAN)	4050118750317
Кол.	1 шт.

UV66-BAS-12-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	270 мм	Высота (в дюймах)	10,63 inch
Глубина	79 мм	Глубина (дюймов)	3,11 inch
Масса	2 600 g	Масса нетто	2 600 g
Ширина	335 мм	Ширина (в дюймах)	13,189 inch

Температуры

Температура хранения	-20 °C ... +60 °C	Рабочая температура	0 °C ... +50 °C
Влажность	80 % относительная влажность (без конденсации)		

Оборудование

Индикация материала	Пластмасса	Количество отображаемых цветов	16 M
Материал рамы	Алюминий	Размер	12.1 "
Разрешение	1280 x 800	Сенсорный экран	резистивная
Угол (вертикальный)	Top: 88° / Bottom: 88°	Угол (горизонтальный)	Left: 88° / Right: 88°
Яркость	400 cd/m²		

Общие данные

Вид защиты	IP66		
ОС	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit		
Потребляемый ток	Напряжение	24 V	
	Ток	1,38 A	
Электропитание	24 V DC (18-32 V DC) isolated		

Системные данные

Memory (RAM)		Интерфейсы сзади	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Cfast slot
	4 ГБ, DDR3		
Интерфейсы спереди		ОС	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit
	1x USB 2.0		
Память		Процессор	Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst)
	60 GB mSATA SSD		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

UV66-BAS-12-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Declaration of Conformity - UV66-XXX-XX-IPPC-10XX.XX
Пользовательская документация	QGUI UV66 IPPC10XX
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format