

**UV66-ADV-15-IPPC-1001.01****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zintegrowany model IPPC 1000 to podstawowy przemysłowy komputer panelowy. Solidne i trwałe panele dotykowe są dostępne w rozmiarach od 7 cali do 15,6 cala, w wersjach wielopunktowych rezystancyjnych i pojemnościowych (wersja BASIC lub ADVANCED).

Dwa złącza Ethernet 10/100/1000 Mbps z obsługą funkcjonalności „Wake on Lan” oraz liczne gniazda USB stanowią o prawdziwie nowoczesnych możliwościach łączności modelu IPPC 1000. Na potrzeby zapisu danych komputer IPPC 1000 został wyposażony w twardy dysk SSD o pojemności 60 GB oraz w dostępne od zewnątrz gniazdo karty CFast. 64-bitowy czterordzeniowy procesor Intel Celeron™ J1900 2 GHz, 4 GB RAM-u i system operacyjny Windows 10 IoT Enterprise 2019 sprawiają, że komputery z gamy IPPC 1000 sprawdzają się w wielu różnych zastosowaniach.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Komputer pulpitu przemysłowego, Przekątna wyświetlacza 15,6", Dotykowy pojemnościowy, MultiTouch, Stopień ochrony z przodu IP66 |
| Nr zam.    | <a href="#">2676500000</a>                                                                                                      |
| Typ        | UV66-ADV-15-IPPC-1001.01                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118750324                                                                                                                   |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                          |

## UV66-ADV-15-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |             |
|------------------|------------|------------------|-------------|
| Ciężar           | 3 700 g    | Głębokość        | 97 mm       |
| Głębokość (cale) | 3,819 inch | Masa netto       | 3 700 g     |
| Szerokość        | 433 mm     | Szerokość (cale) | 17,047 inch |
| Wysokość         | 280,5 mm   | Wysokość (cale)  | 11,043 inch |

## Temperatury

|                           |                                              |                            |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Temperatura magazynowania | -20 °C ... +60 °C                            | Temperatura eksploatacyjna | 0 °C ... +50 °C |
| Wilgotność                | 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji) |                            |                 |

## Dane ogólne

|                   |                                           |        |
|-------------------|-------------------------------------------|--------|
| Pobór prądu       | Napięcie                                  | 24 V   |
|                   | Prąd                                      | 1,46 A |
| Stopień ochrony   | IP66                                      |        |
| system operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |        |
| zasilanie         | 24 V DC (18 - 32 V DC) izolowany          |        |

## Dane systemowe

|                   |                                                                                  |              |                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Interfejsy z tyłu | 2 x Ethernet<br>10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Cfast slot | Memory (RAM) | 4 GB, DDR3                                                 |
| Pamięć            | 60 GB mSATA SSD                                                                  | Procesor     | Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst) |
| system operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit                                        |              |                                                            |

## Sprzęt

|                              |                           |                      |                        |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Ekran dotykowy               | pojemnościowe, MultiTouch | Ekspozycja materiału | Szkło                  |
| Kątowy (pionowy)             | Góra: 80° / dół: 80°      | Kątowy (poziomy)     | Lewy: 85° / Prawy: 85° |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16 M                      | Luminancja           | 400 cd/m²              |
| Materiał ramy                | aluminium                 | rozdzielczość        | 1366 x 768             |
| rozmiar                      | 15.6 "                    |                      |                        |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E141197 |

## UV66-ADV-15-IPPC-1001.01

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[Declaration of Conformity - UV66-XXX-XX-IPPC-10XX.XX](#)

Dokumentacja użytkownika

[QGUI UV66 IPPC10XX](#)

Broszura/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)