

UV66-ADV-15-IPPC-1001.01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IPPC 1000 представляет собой встроенный промышленный панельный ПК начального уровня.

Прочные и долговечные операционные сенсорные панели размером от 7 до 15,6 дюйма предлагаются с резистивным сенсорным или емкостным мультисенсорным экраном (базовая или расширенная версия).

Два порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой функции дистанционного включения по сети (Wake on LAN) и несколько портов USB обеспечивают возможность подключения IPPC 1000 на уровне современной техники. Для хранения данных в IPPC 1000 используется твердотельный диск объемом 60 ГБ и слот для карты CFast с внешним доступом.

Устройства линейки IPPC 1000, имеющие в своем составе 64-разрядный четырехъядерный процессор Intel Celeron™ J1900 с частотой 2 ГГц, ОЗУ объемом 4 ГБ и операционную систему Windows 10 IoT Enterprise 2019, могут использоваться в различных областях применения.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленная панель-ПК, Размер дисплея 15,6", Емкостное касание, MultiTouch, Передняя защита IP 66
Номер для заказа	2676500000
Тип	UV66-ADV-15-IPPC-1001.01
GTIN (EAN)	4050118750324
Кол.	1 Шт.

UV66-ADV-15-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	280,5 мм	Высота (в дюймах)	11,043 inch
Глубина	97 мм	Глубина (дюймов)	3,819 inch
Масса	3 700 g	Масса нетто	3 700 g
Ширина	433 мм	Ширина (в дюймах)	17,047 inch

Температуры

Температура хранения	-20 °C ... +60 °C	Рабочая температура	0 °C ... +50 °C
Влажность	80 % относительная влажность (без конденсации)		

Оборудование

Индикация материала	Стекло	Количество отображаемых цветов	16 М
Материал рамы	Алюминий	Размер	15.6 "
Разрешение	1366 x 768	Сенсорный экран	емкостная, MultiTouch
Угол (вертикальный)	Верх: 80° / низ: 80°	Угол (горизонтальный)	Влево: 85° / Вправо: 85°
Яркость	400 cd/m²		

Общие данные

Вид защиты	IP66		
ОС	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit		
Потребляемый ток	Напряжение	24 V	
	Ток	1,46 A	
Электропитание	24 V DC (18-32 V DC) isolated		

Системные данные

Memory (RAM)		Интерфейсы сзади	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Cfast slot
	4 ГБ, DDR3		
ОС	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit	Память	60 GB mSATA SSD
Процессор	Intel® Celeron® J1900 - Quad Core 2.0 GHz (2.42 GHz Burst)		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

UV66-ADV-15-IPPC-1001.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[Declaration of Conformity - UV66-XXX-XX-IPPC-10XX.XX](#)

Пользовательская документация

[QGUI UV66 IPPC10XX](#)

Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)