

UV66-ADV-18-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Der IPM 10 ist ein hochmoderner Industrie-Schaltschrankmonitor mit einer Eingangsspannung von 24 VDC.

Die robusten und langlebigen kapazitiven Multitouch-Panels sind in den Diagonalen 10,1", 12,1", 15,6", 18,5" und 21,5" erhältlich. Mit zwei USB-Ports und einem integrierten Hub können Peripheriegeräte direkt an den Monitor angeschlossen werden. Als Videoeingang kann eine VGA- oder DVI-D-Schnittstelle genutzt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Industriemonitor, Displaygröße 18,5", MultiTouch,
	Kapazitiver Touch, Frontschutz IP66
BestNr.	<u>2676690000</u>
Тур	UV66-ADV-18-IPM-10
GTIN (EAN)	4050118750508
VPE	1 Stück



UV66-ADV-18-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	503 mm	Breite (inch)	19,803 inch
Gewicht	7.300 g	Höhe	320,5 mm
Höhe (inch)	12,618 inch	Nettogewicht	4.300 g
Tiefe	86 mm	Tiefe (inch)	3,386 inch

Temperaturen

Lagertemperatur	-5 °C +60 °C	Betriebstemperatur	0 °C +50 °C
Feuchtigkeit	80 % rel. Luftfeuchtigkeit		
	(ohne Betauung)		

Allgemeine Daten

Schutzart	IP66		
Spannungsversorgung	24 V DC isoliert		
Stromaufnahme	Spannung	24 V	
	Strom	1,17 A	

Ausstattung

Anzahl darstellbare Farben	16 M	Auflösung	1366 x 768
Blickwinkel (Horizontal)	Links: 75° / Rechts: 75°	Blickwinkel (Vertikal)	Oben: 70° / Unten: 70°
Größe	18.5 "	Helligkeit	300 cd/m ²
Material Display	Glas	Material Rahmen	Aluminium
Touch-Screen	kapazitiv, MultiTouch		

Systemdaten

Schnittstellen hinten	1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E141197

Downloads

Zulassung / Zertifikat /	
Konformitätsdokument	Declaration of Confirmity - UV66-ADV-XX-IPM-10
Anwenderdokumentation	Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format