

UV66-ADV-21-IPM-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IPM 10 to nowoczesny, przemysłowy monitor panelowy zasilany napięciem wejściowym 24 V prądu stałego.

Te solidne i trwałe panele dotykowe rezystancyjne wielopunktowe są dostępne w rozmiarach 10,1", 12,1", 15,6", 18,5" oraz 21,5". Dwa gniazda USB i zintegrowany hub umożliwiają podłączanie urządzeń peryferyjnych bezpośrednio do monitora. Wejście wideo może być realizowane za pośrednictwem złącza VGA lub interfejsu DVI-D.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Monitor przemysłowy, Przekątna wyświetlacza 21,5", MultiTouch, Dotykowy pojemnościowy, Stopień ochrony z przodu IP66
Nr zam.	2676700000
Typ	UV66-ADV-21-IPM-10
GTIN (EAN)	4050118750348
Ilość	1 Szt.

UV66-ADV-21-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	8 400 g	Głębokość	88 mm
Głębokość (cale)	3,465 inch	Masa netto	5 800 g
Szerokość	581,5 mm	Szerokość (cale)	22,894 inch
Wysokość	367,5 mm	Wysokość (cale)	14,468 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-5 °C ... +60 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C ... +50 °C
Wilgotność	80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)		

Dane ogólne

Pobór prądu	Napięcie	24 V
	Prąd	1,58 A
Stopień ochrony	IP66	
zasilanie	24 V DC izolowany	

Dane systemowe

Interfejsy z tyłu	1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0
-------------------	------------------------------

Sprzęt

Ekran dotykowy	pojemnościowe, MultiTouch	Ekspozycja materiału	Szkło
Kątowy (pionowy)	Góra: 89° / Dół: 89°	Kątowy (poziomy)	Lewy: 89° / Prawy: 89°
Liczba wyświetlanych kolorów	16 M	Luminancja	300 cd/m²
Materiał ramy	aluminium	rozdzielczość	1920 x 1080
rozmiar	21.5 "		

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of Conformity - UV66-ADV-XX-IPM-10
Dokumentacja użytkownika	Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format