

UV66-ADV-21-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IPM 10 представляет собой новейший промышленный панельный монитор с питанием 24 В пост. тока.

Прочные и долговечные емкостные мультисенсорные панели предлагаются с размером экрана 10,1; 12,1; 15,6; 18,5 и 21,5 дюйма. Два порта USB и встроенный концентратор позволяют подключать периферийные устройства напрямую к монитору. Источники видеосигнала можно подключать через интерфейс VGA или DVI-D.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный монитор, Размер дисплея 21,5", MultiTouch, Емкостное касание, Передняя защита IP 66
Номер для заказа	<u>2676700000</u>
Тип	UV66-ADV-21-IPM-10
GTIN (EAN)	4050118750348
Кол.	1 Шт.



UV66-ADV-21-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	367,5 мм	Высота (в дюймах)	14,468 inch
Глубина	88 мм	Глубина (дюймов)	3,465 inch
Macca	8 400 g	Масса нетто	5 800 g
Ширина	581,5 мм	Ширина (в дюймах)	22,894 inch

Температуры

Температура хранения	-5 °C +60 °C	Рабочая температура	0 °C +50 °C
Влажность	80 % относительная влажность (без конденсации)		

Оборудование

Индикация материала	Стекло	Количество отображаемых цветов	16 M
Материал рамы	Алюминий	Размер	21.5 "
Разрешение	1920 x 1080	Сенсорный экран	емкостная, MultiTouch
Угол (вертикальный)	Top: 89° / Bottom: 89°	Угол (горизонтальный)	Left: 89° / Right: 89°
Яркость	300 cd/m ²		

Общие данные

Вид защиты	IP66		
Потребляемый ток	Напряжение	24 V	
	Ток	1,58 A	
Электропитание	24 V DC isolated		

Системные данные

Интерфейсы сзади	1 · VCA 1 · DVID 2 · UCB
	1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о		
соответствии	Declaration of Confirmity - UV66-ADV-XX-IPM-10	
Пользовательская документация	Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10	
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format	