

**CMA-41-1000-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Съемные токовые трансформаторы особенно удобны при установке на шине.

Преимущества:

- Безвинтовое соединение с клеммой защелкой.
- Вариант быстрого соединения для гибких и одножильных проводов.
- Ударопрочные и устойчивые к вибрации, значительная способность к механическому сопротивлению.
- Высокое токовое сопротивление

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Первичный ток: 1000 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 1, трансформатор тока закрытого типа |
| Номер для заказа | <a href="#">2680150000</a>                                                                                             |
| Тип              | CMA-41-1000-5A-5VA-1                                                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118696493                                                                                                          |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                  |

Дата создания 18 апреля 2021 г. 7:13:30 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**CMA-41-1000-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 322 g |
|-------------|-------|

**Размеры проводов под напряжением**

|                 |                                |                         |                             |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Место установки | Использование внутри помещений | Провод круглого сечения | 31 мм                       |
| Рейка           | 30 x 15 mm, 40 x 10 mm         | Тип провода             | Только изолированный провод |

**Электрические характеристики**

|                      |      |                |         |
|----------------------|------|----------------|---------|
| Вторичный ток, макс. | 5 A  | Класс точности | 1       |
| Нагрузка             | 5 VA | Первичный ток  | 1 000 A |

**Соответствие стандартам по изоляции**

|                |   |             |                                      |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|
| Класс точности | 1 | Стандартный | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">UL- certificate</a>                                                            |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">instruction sheet english.pdf</a><br><a href="#">Betriebsanleitung deutsch</a> |
| Брошюра/каталог                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                   |

**CMA-41-1000-5A-5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

