


CMA-61-1500-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Aufsteck-Stromwandler sind speziell für Montage auf der Stromschiene geeignet.

Vorteile:

- Schraubenloser Anschlusstechnik mit Federzugklemme.
- Zeitsparende Anschlussmöglichkeit für massive und flexible Leiter.
- Schockfest und rüttelsicher, hohe mechanische Haltekräfte.
- Hohe Stromfestigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 1500 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 5 VA, Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler
Best.-Nr.	2680170000
Typ	CMA-61-1500-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118696523
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. April 2021 08:16:28 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

CMA-61-1500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	95 mm	Breite (inch)	3,74 inch
Länge	114 mm	Länge (inch)	4,488 inch
Nettogewicht	479 g	Tiefe	52 mm
Tiefe (inch)	2,047 inch		

Abmessungen Stromführender Leiter

Einbauort	Einsatz in Innenräumen	Leiterart	Nur isolierte Leiter
Rundleiter	43 mm	Schiene	50 x 30 mm, 63 x 10 mm

Elektrische Attribute

Bürde	5 VA	Genauigkeitsklasse	1
Primärstrom	1.500 A	Sekundärstrom max.	5 A

Isolationskoordination

Genauigkeitsklasse	1	Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
--------------------	---	----------	--------------------------------------

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	UL- certificate Certification UL
Anwenderdokumentation	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

CMA-61-1500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen